



# Inversiones Magic S.A.C.

MAQUINARIAS DE CALIDAD CON TECNOLOGÍA DE PUNTA PARA EL MERCADO EUROPEO Y AMERICANO

Av. Nicolás Arriola # 1906 - San Luis - Lima - Perú  
Correo: [ventas@inmasac.com](mailto:ventas@inmasac.com)

Whatsapp 998-278-934 / 981-416-283  
Telf. 324-4167



[www.inmasac.com](http://www.inmasac.com)

## SOPLADORA SEMIAUTOMÁTICA CON HORNO AUTOMÁTICO IM-E2000 (4 CAVIDADES)



INYECTORAS PARA PE / PP / PET / PVC  
PS / PC / PU / ABS



**EKLE**  
Maquinaria  
Inteligente

MOLINOS



CHILLERS



MEZCLADORAS



SOPLADORAS PET  
AUTOMÁTICAS  
Y  
SEMI AUTOMÁTICAS





## ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPO	ARTÍCULO	MEDIDA	IM-E2000
PRODUCTO FINAL	Material		PET
	Volumen	L	0.1-1.5 (4-cavidades)
	Rendimiento	Pcs/h	0.1-1.5L : 2500-1300BPH
	Longitud máxima	mm	360
	Diámetro máximo	mm	100
PLACA DEL MOLDE	Dimensión de placa (ALTxANC)	mm	420*620
	Máximo grosor del molde	mm	120-240
	Fuerza de cierre	KN	260
	Abertura del molde	mm	200
CONSUMO PRINCIPAL DE LA MÁQUINA	Energía	kw	20
	Voltaje/Frecuencia	V/HZ	220 / 60
TAMAÑO Y PESO DE LA MÁQUINA Y ACCESORIO	Dimensiones (LxAxA) principal	m	1.8*1.6*2.2
	Peso de maquina	Ton	1.2
	Dimensiones (LxAxA) Horno	m	2.0*0.72*1.58
	Peso de horno	Ton	0.8
	Dimensión (LxAxA) Alimentador	m	2.0*1.2*2.2
	Peso de Alimentador	Ton	0.08

## SOPLADORA SEMIAUTOMÁTICA MOD. IM-2000 - 1 HORNO ROTATIVO AUTOMATICO

### CARACTERÍSTICAS:

La máquina de soplado semiautomática de estiramiento de molde de 4 cavidades puede soplar botellas plásticas hechas de PET. La unidad de soplado es equipada con un precalentador con alimentador automático de preformas, de bajo consumo energía y alta productividad.

#### Marca: IM

- Sistema de funcionamiento: Neumático
- Sistema electrónico: **OMRON**
- Válvulas y pistones: **FESTO** (Alemán)
- Panel de control: PLC **BOTHPIT**

#### Horno Rotativo:

- Movimiento de traslación y rotación graduable
- Reguladores de Voltaje ZKD
- Controles de temperatura por secciones
- Regulación automática de la temperatura interna

INYECTORAS PARA PE / PP / PET / PVC  
PS / PC / PU / ABS



**EXLE**  
Maquinaria  
Inteligente

MOLINOS



CHILLERS



MEZCLADORAS



SOPLADORAS PET  
AUTOMÁTICAS  
Y  
SEMI AUTOMÁTICAS





## 02 FILTROS PULMON



- Filtra el aire, el agua, el aceite, el olor y las impurezas para que las botellas salgan de mejor calidad especialmente para botellas que se usan en alimentos.
- 
- 

## 01 DESHUMEDECEDOR DE AIRE



Parámetros Técnicos del (tipo: SJ-3/30GF)

# Tipo		SJ-3/30GF
Descarga de Aire		3.8 (Nm <sup>3</sup> /mm)
Energía		1φ / 220V/50Hz
Poder de Refrigeración		1.5 HP
Diámetros de tubos ingreso y salida		1.5" Interior tooth
Tamaño (mm)	Largo	750 mm
	Ancho	480 mm
	Alto	810 mm

INYECTORAS PARA PE / PP / PET / PVC  
PS / PC / PU / ABS



**EKLE**  
Maquinaria  
Inteligente

MOLINOS



CHILLERS



MEZCLADORAS



SOPLADORAS PET  
AUTOMATICAS  
Y  
SEMI AUTOMATICAS





## 02 COMPRESOR - MARCA KAISHAN

Modelo KB-15



Descripción	Medida	Capacidad
Fuerza del motor	hp/kw	20/15
Cilindro		LPΦ120 x 2 HPΦ65 x 1
Velocidad	r/min	800
Caudal	m <sup>3</sup> /min	1.2
Presión de trabajo	mpa	3.0 (30)
Tanque de aire	m	0.35
Dimensiones	mm	1810 x 710 x 1310
Peso	kg	600

## CHILLER DE AIRE DE 5HP MARCA HUARE MODELO HC-05ACI

Tipo	Unidad	HC-05ACI
Capacidad de enfriamiento	kW	14
	Kcal / h	12040
Compresor		Desplazamiento completo
	kW	4.4
Refrigerante		R22
Evaporador		Inmersión en tanque de agua
Condensador enfriado por aire		Condensador de aletas
	kW	0,6
Bomba	kW	0,75
	L / min	83
Capacidad de tanque de agua	Litro	100
Tubería de entrada y salida	Pulgada	1
Peso	kg	210
Alto x Ancho x Largo	mm	1250 x 680 x 1060



\*Compresor **COPELLAND SCROLL CONTACTORES SCHNEIDER ELECTRIC**

INYECTORAS PARA PE / PP / PET / PVC  
 PS / PC / PU / ABS

